

AG3,AB3

扉付スチール製

リミッタースペースなし

全電力管内向け

単3












主幹：
漏電遮断器

タテ ヨコ
取付有効寸法220×90mm
フリースペース付

露出形

埋込形

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一個 入数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 30A OC付 〔30mA〕 高速形	4	2	○	AG3304-2P	露出 25,600 埋込 26,500		1	盤定格 30A 	40	
								325×455×100	721	
3P 50A OC付 〔30mA〕 高速形	6	0	○	AG3506P	露出 32,800 埋込 33,700		1	盤定格 60A 	40	
								325×455×100	721	
	8	2	○	AG3508-2P	露出 40,700 埋込 41,600		1	盤定格 60A 	41	
	10	0	○	AG3510P	露出 42,500 埋込 43,400		1	盤定格 60A 	41	
								325×525×100	721	
3P 60A OC付 〔30mA〕 高速形	8	2	○	AG3608-2P	露出 40,700 埋込 41,600		1	盤定格 60A 	41	
	10	0	○	AG3610P	露出 42,500 埋込 43,400		1	盤定格 60A 	41	
								325×525×100	721	

■フリースペース取付有効寸法 タテ220×ヨコ90mm









単3

主幹：
配線用遮断器

タテ ヨコ
取付有効寸法220×90mm
フリースペース付

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一個 入数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P・3E 30A	4	2	○	AB3304-2P	露出 22,900 埋込 23,800		1	盤定格30A 	40	
								325×455×100		
3P・3E 50A	6	0	○	AB3506P	露出 24,700 埋込 25,600		1	盤定格 60A 	40	
								325×455×100		
	8	2	○	AB3508-2P	露出 29,100 埋込 30,000		1	盤定格 60A 	41	
	10	0	○	AB3510P	露出 30,900 埋込 31,700		1	盤定格 60A 	41	
								325×525×100		

■フリースペース取付有効寸法 タテ220×ヨコ90mm

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	10
200V切替可能回路数	4	4

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数

分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E)実装数	1	2

(100V配線)

382

仕様区分 ○ 標準品 ● 標準準品 ● 受注品