

AC3,AB2

リミッタースペースなし/扉付スチール製

扉付スチール製

リミッタースペースなし

全電力管内向け







単3

主幹：
カバースイッチ(CKS)

タテ ヨコ
取付有効寸法220×90mm
フリースペース付

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一 梱 入 数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 30A	4	2	●	AC3304-2P	露出 埋込	17,600 18,500	1	盤定格 30A 	42	
								325×455×100		
3P 60A	6	0	●	AC3606P	露出 埋込	19,400 20,300	1	盤定格 60A 	42	
								325×455×100		
	8	2	●	AC3608-2P	露出 埋込	28,900 29,700	1	盤定格 60A 	43	
	10	0	●	AC3610P	露出 埋込	30,700 31,500	1			
								325×525×100		

■フリースペース取付有効寸法 タテ220×ヨコ90mm



色：マンセル5Y8/2

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E) 実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)



総実装回路数	6	10
200V切替可能 回路数	4	4


単2

主幹：
配線用遮断器

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一 梱 入 数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
2P 30A	4	4	●	AB2304-4	露出 埋込	18,500 19,400	1	盤定格 30A 	34	
								325×340×100		



色：マンセル5Y8/2