

KG3

スチール製

リッタースペースなし

全電力管内向け

単3














主幹：
漏電遮断器

露出形

埋込形 パネル：
プラスチック製

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

注) 姿図は埋込形です。

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一梱 入数	姿 図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 30A OC付 〔30mA〕 〔高速形〕	3	1	○	近日発売 KG3303-1	露出 埋込	13,750	5	盤定格 30A	44
	4	0	○	近日発売 KG3304	露出 埋込	14,650	5	 199×289×54	
	4	2	○	近日発売 KG3304-2	露出 埋込	17,500	3	盤定格 30A	45
	6	0	○	近日発売 KG3306	露出 埋込	19,300	3	 279×304×60	
	6	2	○	近日発売 KG3306-2	露出 埋込	20,300	3	盤定格 30A	46
								 279×339×60	
3P 40A OC付 〔30mA〕 〔高速形〕	6	0	○	近日発売 KG3406	露出 埋込	23,000	3	盤定格 60A	45
								 279×304×60	
	6	2	○	近日発売 KG3406-2	露出 埋込	24,000	3	盤定格 60A	46
								 279×339×60	
3P 50A OC付 〔30mA〕 〔高速形〕	6	0	○	近日発売 KG3506	露出 埋込	23,000	3	盤定格 60A	45
								 279×304×60	
	6	2	○	近日発売 KG3506-2	露出 埋込	24,000	3	盤定格 60A	46
								 279×339×60	

■埋込形はパネルがプラスチック製です。

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6
200V用(2P2E) 実 装 数	0	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6	8
200V切替可能 回 路 数	2	4	4

露出形(パネル、ボックス)
色:マンセル5Y8/2埋込形(パネル:プラスチック製)
色:マンセル10Y8.5/1