

K3,KG2

リミッタースペースなし/スチール製

スチール製

リミッタースペースなし

全電力管内向け

単3

主幹：
なし

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一梱 入数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
なし	4	0	○	K304	露出	6,340	5	盤定格 30A	47	
					埋込			 199×204×54		
	4	2	○	K304-2	露出	7,060	5	盤定格 30A	48	
	5	1	○	K305-1	露出	7,940	5	 199×289×54		
	6	0	○	K306	埋込	8,800	5			

色：マンセル5Y8/2

■200V用 (2P2E) 安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4~5	6
200V用 (2P2E) 実 装 数	1	2

■200V切替可能回路数(両端)

総実装回路数	4	6
200V切替可能 回 路 数	2	2





単2

主幹：
漏電遮断器

露出形

埋込形※印器種パネル
プラスチック製

●住宅用分電盤規格適合品認定マーク

主 幹 2P 30A OC付 〔30mA〕 高速形	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一捆 入数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
	2	0	○	KG2302	露出 埋込	9,700	5	盤定格 30A 	49	
								199×204×54 		
	3	1	○	 近日常用 ※ KG2303-1	露出 埋込	11,450	5	盤定格 30A (姿図は埋込形です)	44	
	4	0	○	 近日常用 ※ KG2304	露出 埋込	12,350	5			
								199×289×54 		

■※印：埋込形はパネルがプラスチック製です。

露出形・埋込形(パネル、ボックス)
色：マンセル5Y8/2

埋込形(パネル プラスチック製)
色：マンセル10Y8.5/1

住宅用分電盤