

40A,50A,60A
契約用

プラスチック製











リミッタースペースなし

40、50、60A契約用/プラスチック製

単3

主幹：
漏電遮断器

露出・半埋込兼用形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿 図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 寸法図 番 号	回 路 図
40A 契約用 3P 20A OC付	4	2	○	VG204-2KJ	17,600	5	盤定格 30A 23  295×290×55	
	6	0	○	VG206KJ	19,600	5		
	6	2	○	VG206-2KJ	20,600	5	盤定格 30A 24  295×315×55	
	8	0	○	VG208KJ	22,400	5		
50A 契約用 3P 25A OC付	4	2	○	VG254-2KJ	17,600	5	盤定格 30A 23  295×290×55	
	6	0	○	VG256KJ	19,600	5		
	6	2	○	VG256-2KJ	20,600	5	盤定格 30A 24  295×315×55	
	8	0	○	VG258KJ	22,400	5		
	8	4	●	VG258-4KJ	25,600	2	盤定格 30A 25  295×420×55	
	10	2	●	VG2510-2KJ	27,400	2		
60A 契約用 3P 30A OC付	12	0	●	VG2512KJ	29,100	2		
	8	4	●	VG308-4KJ	25,600	2	盤定格 30A 25  295×420×55	
	10	2	●	VG3010-2KJ	27,400	2		
	12	0	●	VG3012KJ	29,100	2		

■主幹の漏電遮断器は30mA、高速形(0.1秒以内)です。

色:マンセル5Y8/1

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12
200V用(2P2E) 実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	8	12
200V切替可能 回路数	4	4	6

住宅用分電盤