



汎用シリーズ仕様一覧表

●汎用シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	3P・3E	3P・3E	
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	3φ3W	3φ3W	
定格電圧(V)	AC 250 DC 100	220	220	220	
定格電流(A)	10, 15, 20, 30	1.3(0.2kW相当), 2.6(0.4), 3.4(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5) 10(2.2), 15, 16(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)	7.5kW(32A設定)	0.2kW(1.3A), 0.4(2.6) 0.75(4.2), 1.0(5.5), 1.5(7.4) 2.2(10), 3.7(16), 5.5(25) 7.5(32)	B-33ME組込用 防じんボックス
型式	JB-32H	B-33ME	B-33ME	M-3B	M-33D BOX
詳細説明ページ	41	42	42	44	43
外観	NK認定, ロイド登録 	モータ保護兼用 	モータ保護専用, 盤内用 	モータ保護専用 	
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
定格遮断容量 AC	110V	5.0(125V)	2.5		
JIS (kA)	110/220V		2.5		
JEM	220V	2.5(250V)	2.5	2.5	
	460V				
DC	125V	0.7(100V)			
	250V				
	A	45	70	70	105
	B	117	105(115, 端子カバー付)	105(115, 端子カバー付)	155
	C	46	49	49	60.8
(mm)	D	63.5	72.5	72.5	77.2
					83.2
基準周囲温度(°C)	45	40	40	40	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm²)	22	22	22	22	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	—	—	—
接続方式	埋込形 FP	—	—	—	—
補助スイッチ	AX	—	●	●	—
警報スイッチ	AL	—	●	●	—
電圧引外し装置	SHT	—	—	—	—
不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—
端子台	TB	—	—	—	—
トリップボタン	TRB	—	—	—	—
ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—
	施錠式 HL	—	●	●	—
外部操作ハンドル	HM, HA	—	—	—	—
機械的インターロック	MI	—	—	—	—
バリア	BA	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	—
	裏面形 BTC	—	—	—	—
ノートリップ(特殊仕様)					
引外し方式	熱動電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	
型式認可	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重量(kg)	0.25	0.42	0.42	0.60	
一梱入数	50	10	10	10	1
標準価格(円)	2,560	3,600	3,600	4,130	ボックス単体価格 1,990

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。 ■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

■ボックスブレーカ B-D63E, B-D103E のボックス塗装色はマンセル5Y7/1です。

仕様区分	標準品	● 標準品	● 受注品
------	-----	-------	-------