






●汎用シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF	2P・2E・50AF	2P・2E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	
電気方式		1φ2W		3φ3W(1φ3W)	1φ2W	1φ2W	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	
定格電圧(V)	AC	460		460	220	460	460		
	DC		125		100	125	125		
定格電流(A)		3, 5, 10	15, 20, 30	15, 20, 30	15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	
型式		B-32EA		B-33E	B-52C	B-52EA	B-52E	B-53E	
詳細説明ページ		46		48	45	50	52		
外観		(S62. 8 発売)				(S62. 8 発売)	40A, 50Aモータ保護兼用		
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。									
		定格遮断容量 AC 110V		2.5	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5
		JIS (kA) 110/220V	2.5	2.5		2.5	2.5		
		220V	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		
		460V	1.5	1.5		1.5	1.5		
DC	125V		0.7		0.7(100V)	0.7	0.7		
	250V								
 (mm)		A	46	70	45	46	70		
		B	105(115, 端子カバー付)		105(115, 端子カバー付)	117(121, 端子カバー付)	105(115, 端子カバー付)	105(115, 端子カバー付)	
		C	49	49	46	49	49		
		D	69	69	63.5	69	69		
基準周囲温度(℃)		40		40	40	40	40		
標準接続方式		線挿え方式(圧着端子使用可能)		線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm²)		22		22	22	22	22		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	—	●	●		
		埋込形 FD	●	●	—	●	●		
	補助スイッチ	AX	●	●	—	●	●		
	警報スイッチ	AL	●	●	—	●	●		
	電圧引外し装置	SHT	●	●	—	●	●		
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—	—		
	端子台	TB	可 能	可 能	—	可 能	可 能		
	トリップボタン	TRB	—	—	—	—	—		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-20)		別売(LC-20)	—	別売(LC-20)	別売(LC-20)	
		施錠式 HL	—		—	—	—	—	
	外部操作ハンドル	HM, HA	—		—	—	—	—	
	機械的インターロック	MI	—		—	—	—	—	
	バリア	BA	—		—	—	—	—	
	端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属	付 属	付 属	付 属	
裏面形 BTC		裏面形付属		裏面形付属	—	裏面形付属	裏面形付属		
ノートリップ(特殊仕様)		K-32EA		K-33E	—	K-52EA	K-53E		
引外し方式		3, 5, 10A 15, 20, 30A 完全電磁形 熱動電磁形		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁形	熱動電磁		
型式認可		▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済		
重量(kg)		0.25		0.41	0.25	0.25	0.35	0.41	
一梱入数		10		20	50	10	20		
標準価格(円)		表面形	表面形	3,780	表面形	表面形	表面形	表面形	
		2,550	3,600		4,100	4,130	5,000		
		裏面形	裏面形		裏面形	裏面形	裏面形		
		3,750	5,400		5,300	5,330	6,800		
		埋込形	埋込形		埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	
		7,160	8,810		8,710	8,740	10,210		

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。 ■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。
 ■ボックスブレーカ B-D63E, B-D103E のボックス塗装色はマンセル5Y7/1です。

仕様区分 | 標準品 | ● 標準品 | ● 受注品