



●汎用シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	2P・2E・250AF	3P・3E・250AF	2P・2E・400AF	3P・3E・400AF		
電気方式		1φ2W		3φ3W(1φ3W)		1φ2W		3φ3W(1φ3W)		1φ2W		3φ3W	
定格電圧(V)	AC	460		460		460		460		460			
	DC			250		250		250		250			
定格電流(A)		50, 60, 75, 100		125		●125, 150, 175 200, 225		250		●250, 300 ●350, 400			
型式		B-102S	B-103S	B-122C	B-123C	B-222S	B-223S	B-252E	B-253E	B-402C	B-403C		
詳細説明ページ		62		64		66		68		70			
外観		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用			
外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。													
		定格遮断容量 AC		110V	10	10	25/22	25/22	60/50				
		JIS (kA)	110/220V 220	10	7.5	20/18	20/18	40/35					
		JEM	460V	7.5	5.0	10	10	20/18					
			600V										
DC	125V		7.5	15	15	25							
	250V		5.0	10	10	20							
 (mm)	A	90	90	105	105	150							
	B	152(222, 端子カバー付)	141(161, 端子カバー付)	165(255, 端子カバー付)	165(255, 端子カバー付)	237(319, バー端子含む)							
	C	60	68	60	60	103							
	D	82	90	82	82	145							
基準周囲温度(℃)		40	40	40	40	40							
標準接続方式		圧着端子方式		圧着端子方式, ●ソルダレス端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式			
接続可能最大電線(mm²)		60		60(50, ソルダレス)		150		150					
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●						
		埋込形 FD	●	●	●	●	●						
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●						
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	●						
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	●						
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—	—						
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能						
	トリップボタン	TRB	付 属	—	付 属	付 属	—						
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—	—						
		施錠式 HL	●	●	●	●	●						
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205	HA-404						
	機械的インターロック	MI	—	—	—	—	—						
	バリア	BA	別 売	—	別 売	別 売	—						
	端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	別売(TMC-5B)						
		裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属						
ノートリップ(特殊仕様)		K-103S		K-123C		K-223S		K-253E		K-403C			
引外し方式		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁			
型式認可		▽取得済		▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外			
重量(kg)		0.88	0.96	0.94	1.0	1.2	1.4	1.3	1.5	6.0	7.5		
一梱入数		5		10		1		1		1			
標準価格(円)		表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形		
		12,800	13,800	17,500	19,300	28,500	31,800	34,300	38,000	300A 50,000 400A 64,800	300A 57,000 400A 72,000		
		裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形		
		16,180	18,870	21,180	24,820	33,140	39,180	39,380	45,620	300A 61,000 400A 75,800	300A 73,500 400A 88,500		
埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形			
	20,050	22,740	24,920	28,560	38,190	44,230	45,480	51,720	300A 67,100 400A 81,900	300A 79,600 400A 94,600			

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

仕様区分	標準品	● 標準品	● 受注品
------	-----	-------	-------