

●汎用シリーズ

2P・23・600AF	3P・3E・600AF					極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
1φ2W	3φ3W					電気方式
600						AC
250						DC
●500 ●600	500 600					定格電圧(V)
						定格電流(A)
B-602HA	B-603HA					型式
72						詳細説明ページ
						外観
						外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
						110V AC 定格遮断容量 (kA) JIS JEM
50/42						110/220V
25/22						460V
20/18						600V
40						125V DC
40						250V JIS JEM
210						A
274(434, バー端子含む)						B
103						C
141						D
40						(mm)
						基準周囲温度(°C)
バー端子方式						標準接続方式
						接続可能最大電線(mm²)
●						SD 裏面形 接続方式
●						FP 埋込形
●						AX 補助スイッチ
●						AL 警報スイッチ
●						SHT 電圧引外し装置
●						UVT 不足電圧引外し装置
可能						TB 端子台
付 属						TRB トリップボタン
—						LCキャップ式 ハンドルロック
●						HL 施錠式
HA-402, HM-402						HM, HA 外部操作ハンドル
●						MI 機械的インターロック
付 属						BA バリア
別売(TMC-5)						TMC 表面形 端子カバー
—						BTC 裏面形
K-603HA						ノートリップ(特殊仕様)
熱動可調整電磁						引外し方式
▽対象外						型式認可
10						重量(kg)
I						一梱入数
表面形 195,500	表面形 226,000					標準価格(円)
裏面形 212,300	裏面形 251,200					
埋込形 225,500	埋込形 264,400					

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

仕様区分	標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-----	--------	-------