




高遮断容量シリーズ仕様一覧表

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
電気方式		1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定格電圧(V)	AC	600		600		600		600		600		
	DC	250		250		250		250				
定格電流(A)		●5, ●10, ●15 ●20, ●30		●5, ●10, ●15, ●20 ●30, ●40, ●50		●10, ●15, ●20 ●30, ●40, ●50		●5, ●10, ●15, ●20 ●30, ●40, ●50 ●60, ●75, ●100		●15, ●20, ●30, ●50 ●60, ●75, ●100		
型式		B-32F	B-33F	B-52FB	B-53FB	B-52FK	B-53FK	B-102FB	B-103FB	B-102FK	B-103FK	
詳細説明ページ		74		76		78		80		82		
外観		DC用はご指定下さい		DC用はご指定下さい		DC用はご指定下さい		DC用はご指定下さい				
 (mm)												
		外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。										
定格遮断容量 AC	110V											
	JIS (kA)											
	220V	5.0		30/25		100/85		60/50		100/85		
	460V	2.5		10		35/30		30/25		50/42		
	600V	1.5		2.5		10		10		15/14		
	DC											
		125V	5.0		7.5		40		15			
		250V	2.5		5.0		40		10			
		A	52	75	65	90	75	105	65	90	75 105	
		B	130		150		165		150		165	
		C	60		60		104		78		104	
		D	84		85		125		98		125	
基準周囲温度(℃)		40		40		40		40		40		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm²)		22		22		22		60(22, 50A以下)		60(22, 50A以下)		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●		●		●		●		●	
		埋込形 FP	●		●		●		●		●	
	補助スイッチ	AX	●		●		●		●		●	
	警報スイッチ	AL	●		●		●		●		●	
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●		●		●	
	不足電圧引外し装置	UVT	—		●		●		●		●	
	端子台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能		可 能	
	トリップボタン	TRB	—		付 属		付 属		付 属		付 属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-1)		別売(LC-2C)		別売(LC-2B)		別売(LC-2C)		別売(LC-2B)	
		施錠式 HL	●		●		●		●		●	
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-3I		HA-104, HM-104(3Pのみ)		HA-105, HM-55(3Pのみ)		HA-106, HM-106(3Pのみ)		HA-105, HM-55(3Pのみ)	
	機械的インターロック	MI	●		●		●		●		●	
	バリア	BA	—		—		—		電源側付属		—	
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-2C)		別売(TMC-2B)		別売(TMC-2)		別売(TMC-2B)	
		裏面形 BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-2C)		別売(BTC-2B)		別売(BTC-2)		別売(BTC-2B)	
ノートリップ(特殊仕様)		K-33F		K-53FB		K-53FK		K-103FB		K-103FK		
引外し方式		完全電磁		完全電磁		完全電磁		完全電磁		完全電磁		
型式認可		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		
重量(kg)		0.43	0.60	0.70	1.0	1.8	2.3	1.2	1.5	1.9	2.5	
一梱入数		1		1		1		1		1		
標準価格(円)		表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	
		5,600	8,100	10,300	13,800	28,000	35,000	28,800	36,000	41,200	50,500	
		裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	
		6,700	9,750	11,600	15,700	29,300	36,900	31,750	40,400	44,130	54,900	
		埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	
		8,310	11,490	13,410	17,740	31,110	38,940	35,170	43,700	47,430	58,200	

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

■周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------