

●高遮断容量シリーズ

2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	2P・2E・400AF	3P・3E・400AF	2P・2E・600AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	3P・3E・800AF	極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	3φ3W	3φ3W	電気方式
600		600		600		600	600	AC
250		250		250		250	250(瞬時遮断式)	DC
●125, ●150, ●175 ●200, ●225		●250, ●300 ●350, ●400		●500, ●600		●700, ●800	●500, ●600 ●700, ●800	定格電流(A)
B-222FA	B-223FA	B-402FA	B-403FA	B-602FA	B-603FA	B-803FA	B-803FK	型式
84		86		88		90	92	詳細説明ページ
DC用はご指定下さい							50Hz, 60Hzをご指定下さい	外観
								外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
								110V AC 定格遮断容量 (kA) JIS JEM
100/85		100/85		100/85		100/85	150/125	220V
35/30		50/42		50/42		40/35	100/85	460V
20/18		25/22		25/22		20/18	50/42	600V
25		40		40		40	40	125V DC
25		40		40		40	40	250V JIS JEM
110		210		210		210	210	A
200		274(374, バー端子含む)		274(434, バー端子含む)		274(434, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	B
103		103		103		103	150	C
128		141		141		141	190(298, 補助ハンドル付)	D
40		40		40		40	40	基準周囲温度(℃)
圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式	バー端子方式	標準接続方式
125								接続可能最大電線(mm ²)
●		●		●		●	●	SD 裏面形 接続方式
●		●		●		●	●	FP 埋込形
●		●		●		●	●	AX 補助スイッチ
●		●		●		●	●	AL 警報スイッチ
●		●		●		●	●	SHT 電圧引外し装置
●		●		●		●	●	UVT 不足電圧引外し装置
●		●		●		●	●	TB 端子台
可能		可能		可能		可能	可能	TRB トリップボタン
付 属		付 属		付 属		付 属	付 属	LCキャップ式 ハンドルロック
別売(LC-4D)		—		—		—	—	HL 施錠式
●		●		●		●	●	HM, HA 外部操作ハンドル
HA-202, HM-202		HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-402, HM-402	HA-801	MI 機械的インターロック
●		●		●		●	●	BA バリア
電源側付属		電源側付属		電源側付属		電源側付属	—	TMC 表面形 端子カバー
別売(TMC-4)		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)	電源側付属	BTC 裏面形
別売(BTC-4)		—		—		—	—	ノートリップ(特殊仕様)
K-223FA		K-403FA		K-603FA		K-803FA	K-803FK	引外し方式
熱動電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	型式認可
▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外	▽対象外	重量(kg)
3.0		9.8		10		10.5	25	一梱入数
1		1		1		1	1	標準価格(円)
表面形 51,500	表面形 69,000	表面形 121,000	表面形 148,000	表面形 250,000	表面形 292,000	表面形 443,000	表面形 513,000	
裏面形 57,190	裏面形 76,500	裏面形 130,100	裏面形 161,500	裏面形 264,300	裏面形 313,500	裏面形 467,200	裏面形 540,000	
埋込形 63,000	埋込形 81,000	埋込形 147,000	埋込形 177,000	埋込形 278,000	埋込形 329,000	埋込形 482,500	埋込形 556,000	

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■周波数(50Hzまたは60Hz)のご指定が必要な器種があります。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------