



●高遮断容量シリーズ

|                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| 3P・3E・3200AF                                                                      | 3P・3E・4000AF                                                                      |  |  |  | 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)        |
| 3φ3W                                                                              | 3φ3W                                                                              |  |  |  | 電気方式                           |
| 600                                                                               | 600                                                                               |  |  |  | AC                             |
| 250(瞬時遮断式)                                                                        | 250(瞬時遮断式)                                                                        |  |  |  | 定格電圧(V)                        |
| ●2800, ●3000<br>●3200                                                             | ●3600<br>●4000                                                                    |  |  |  | 定格電流(A)                        |
| <b>B-3203F</b>                                                                    | <b>B-4003F</b>                                                                    |  |  |  | 型式                             |
| I04                                                                               | I06                                                                               |  |  |  | 詳細説明ページ                        |
| 50Hz, 60Hzをご指定下さい                                                                 | 50Hz, 60Hzをご指定下さい                                                                 |  |  |  | 外観                             |
|  |  |  |  |  | 外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。     |
|                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | 110V AC 定格遮断容量<br>(kA) JIS JEM |
| 150/125                                                                           | 150/125                                                                           |  |  |  | 220V                           |
| 100/85                                                                            | 100/85                                                                            |  |  |  | 460V                           |
| 80/70                                                                             | 80/70                                                                             |  |  |  | 600V                           |
| 50                                                                                | 50                                                                                |  |  |  | 125V DC<br>JIS JEM             |
| 50                                                                                | 50                                                                                |  |  |  | 250V                           |
| 530                                                                               | 750                                                                               |  |  |  | A                              |
| 610                                                                               | 650                                                                               |  |  |  | B                              |
| 304                                                                               | 374                                                                               |  |  |  | C                              |
| 373(590, 補助ハンドル付)                                                                 | 430(700, 補助ハンドル付)                                                                 |  |  |  | D                              |
| 40                                                                                | 40                                                                                |  |  |  | 基準周囲温度(°C)                     |
| 裏面バースタッド方式                                                                        | 裏面バースタッド方式                                                                        |  |  |  | 標準接続方式                         |
|                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )     |
| ●(標準仕様)                                                                           | ●(標準仕様)                                                                           |  |  |  | SD 裏面形 接続方式                    |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | FP 埋込形                         |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |  |  |  | AX 補助スイッチ                      |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |  |  |  | AL 警報スイッチ                      |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |  |  |  | SHT 電圧引外し装置                    |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |  |  |  | UVT 不足電圧引外し装置                  |
| 可 能                                                                               | 可 能                                                                               |  |  |  | TB 端子台                         |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | TRB トリップボタン                    |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | LCキャップ式                        |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 |  |  |  | HL 施錠式                         |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | HM, HA 外部操作ハンドル                |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | MI 機械的インターロック                  |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | BA バリア                         |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | TMC 表面形                        |
| —                                                                                 | —                                                                                 |  |  |  | BTC 裏面形                        |
| K-3203F                                                                           | K-4003F                                                                           |  |  |  | ノートリップ(特殊仕様)                   |
| 熱動電磁                                                                              | 熱動電磁                                                                              |  |  |  | 引外し方式                          |
| ▽対象外                                                                              | ▽対象外                                                                              |  |  |  | 型式認可                           |
| 200                                                                               | 250                                                                               |  |  |  | 重量(kg)                         |
| I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  | 一梱入数                           |
| 表面形                                                                               | 表面形                                                                               |  |  |  | 標準価格(円)                        |
| 2,597,000                                                                         | 3,553,000                                                                         |  |  |  |                                |
| 裏面形標準                                                                             | 裏面形標準                                                                             |  |  |  |                                |
| 2,597,000                                                                         | 3,553,000                                                                         |  |  |  |                                |

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

|      |     |       |      |
|------|-----|-------|------|
| 仕様区分 | 標準品 | ●標準準品 | ●受注品 |
|------|-----|-------|------|