





分電盤用シリーズ仕様一覧表

協約寸法品JEM1292

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
電気方式		1φ2W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W, 3φ3W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W, 3φ3W	
定格電圧(V)	AC	265	110/220, 265	110/220, 220	110/220, 265	110/220, 220	
	DC	125	125		125		
定格電流(A)		●10, 15, 20 30, ●40, 50	●10, 15, 20 30, ●40, 50	15, 20, 30 ●40, 50	60, 75, 100	60, 75, 100	
型式		SE-51A	SE-52A	SE-53A	SE-102A	SE-103A	
詳細説明ページ		108	108	108	109	109	
外観							
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定格遮断容量 AC JIS (kA) JEM	110V	5.0					
	110/220V		5.0	5.0	5.0	5.0	
	220V			2.5		2.5	
	265V	2.5	2.5		2.5		
	DC	125V	1.0	5.0	5.0		
		250V					
 (mm)	A	25	50	75	50	75	
	B	95	95	95	95	95	
	C	60	60	60	60	60	
	D	77	77	82	77	82	
基準周囲温度(℃)		40	40	40	40	40	
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	
接続可能最大電線(mm²)		22	22	22	38	38	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	
		埋込形 FP	—	—	—	—	
	補助スイッチ	AX	—	—	—	—	
	警報スイッチ	AL	—	—	—	—	
	電圧引外し装置	SHT	—	—	—	—	
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—	
	端子台	TB	—	—	—	—	
	トリップボタン	TRB	—	—	—	—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BC)	別売(LC-BC)	別売(LC-BC)	別売(LC-BC)	別売(LC-BC)
		旋錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル	HM, HA	—	—	—	—	
	機械的インターロック	MI	—	—	—	—	
	バリア	BA	—	—	—	—	
	端子カバー	表面形 TMC	—	—	—	—	—
		裏面形 BTC	—	—	—	—	—
ノートリップ(特殊仕様)							
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
型式認可		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重量(kg)		0.15	0.31	0.47	0.47	0.7	
一梱入数		50	25	10	25	10	
標準価格(円)		1,900	3,850	8,200	11,000	16,400	

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

■110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

仕様区分	標準品	●標準準品	●受注品
------	-----	-------	------