


4P・3E・2000AF					極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
3φ4W					電気方式
600					AC DC 定格電圧(V)
●1800, ●2000					定格電流(A)
B-2004F					型式
130					詳細説明ページ
50Hz, 60Hzをご指定下さい					外観
					外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
					110V AC 定格遮断容量 (kA) JIS JEM
150/125					220V
100/85					460V
80/70					600V
					125V DC
					250V
415					A
560					B
226					C
299(403, 補助ハンドル付)					D
40					基準周囲温度(°C)
裏面バースタッド方式					標準接続方式
					接続可能最大電線(mm)
●(標準)					SD 裏面形 接続方式
●					FP 埋込形
●					AX 補助スイッチ
●					AL 警報スイッチ
●					SHT 電圧引外し装置
●					UVT 不足電圧引外し装置
可 能					TB 端子台
—					TRB トリップボタン
—					LCキャップ式 ハンドルロック
●					HL 施錠式
HA-160I					HM, HA 外部操作ハンドル
—					MI 機械的インターロック
—					BA バリア
—					TMC 表面形 端子カバー
—					BTC 裏面形
K-2004F					ノートリップ(特殊仕様)
熱動可調整電磁					引外し方式
▽対象外					型式認可
87					重量(kg)
I					一梱入数
表面形 1,790,000					標準価格(円)
裏面形標準 1,790,000					
埋込形 1,835,000					

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
 ■定格遮断容量は非対称/対称値です。
 ■周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。

仕様区分 標準品 ● 準標準品 ● 受注品