



耐熱シリーズ仕様一覧表

種別		一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形
極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
電気方式		1φ2W		3φ3W		1φ2W		3φ3W	
定格電圧(V)	AC	220		220		550		550	
	DC	125		125		250		250	
定格電流(A) ()内耐熱定格電流		●15(10.5), ●20(14) ●30(21), ●50(35)		●15(10.5), ●20(14) ●30(21), ●50(35)		●15(10.5), ●20(14) ●30(21), ●50(35)		●15(10.5), ●20(14) ●30(21), ●50(35)	
型式		FB-52E		FB-53E		FB-52		FB-53	
外形寸法図		132		132		132		132	
外観		DC用はご指定下さい 		DC用はご指定下さい 		DC用はご指定下さい 		DC用はご指定下さい 	
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。									
定格遮断容量 AC 耐熱遮断容量 (kA)	220V	2.5		2.5		5.0		5.0	
	460V					2.5		2.5	
	550V					1.5		1.5	
	DC 125V	2.5		2.5					
	250V					2.5		2.5	
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm²)		22		22		22		22	
取付可能 付属装置	埋込形 FP	—	—	—	—	—	●	—	●
	補助スイッチ AX	—	●	—	●	—	●	—	●
	警報スイッチ AL	—	●	—	●	—	●	—	●
認定番号		ICB-60039	2CB-60059	ICB-60040	2CB-60060	ICB-70003	2CB-30052	ICB-70004	2CB-30053
重量(kg)		0.33	0.32	0.48	0.47	0.54	0.43	0.74	0.60
一梱入数		1		1		1		1	
標準価格(円)		表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形	表面形
		12,200	9,300	16,900	13,300	14,100	10,400	19,000	14,100
							埋込形		埋込形
							14,350		19,110

■定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

■DC用はご指定下さい。電源の種類(純直流, 単相全波, 三相全波等)も併せてご指定下さい。

■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用下さい。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)

■ご注文にあたっては型式, 仕様の他 **一種耐熱形** **二種耐熱形** をご指定下さい。

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------

耐熱形配線用遮断器とは

デパート・ホテル, 一般ビルなど多数の人が集まる場所で, 万一火災が発生した場合には消火設備, 非常照明, 非常用エレベータなどの初期消火設備, 避難手段などが確実に作動することが必要です。このようなことから非常電源設備のうち低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤については, 消防法施行規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐える耐熱性能のものが要求され56年消防庁告示第10号においてその具体的な基準が明確化されています。

テンパール耐熱形配線用遮断器・開閉器はこの基準に適合し「非常用配電盤等認定業務委員会」の認定品です。

耐熱機器の耐熱性能●

名 称	耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一種 耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	下記以外の場所 ①不燃材料で区画された専用室 ②耐火構造の建築物の屋上 ③二種で規定した場所(下記)
二種 耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室, 機械室, ポンプ室その他これに類する室。