



一種耐熱形	二種耐熱形	二種耐熱形	二種耐熱形	種別
3P・3E・100AF	3P・3E・225AF	3P・3E・400AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
3φ3W	3φ3W	3φ3W		電気方式
550	550	550		AC
250				定格電圧(V)
●75(52.5), ●100(70)	●150(105), ●225(157.5)	●300(210), ●400(280)		定格電流(A) ()内耐熱定格電流
FB-103A	FB-223	FB-403		型式
132	133	133		外形寸法図
DC用はご指定下さい				外観
				外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
25/22	15/14	40/35		220V AC 定格遮断容量
10	7.5	25/22		460V 耐熱遮断容量
2.5	5.0	10		550V (kA)
				125V DC
5.0				250V
圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式		標準接続方式
50	125			接続可能最大電線(mm ²)
— ●	●	●		FP 埋込形 取付可能
— ●	●	●		AX 補助スイッチ 付属装置
— ●	●	●		AL 警報スイッチ
ICB-60041	2CB-60061	2CB-30055	2CB-30056	認定番号
1.1	1.0	2.4	6.1	重量(kg)
1	1	1		一梱入数
表面形 41,900	表面形 32,000 埋込形 41,880	表面形 62,600 埋込形 74,600	表面形 165,000 埋込形 194,000	標準価格(円)

耐熱温度特性●

