

2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	2P・2E・75AF	3P・3E・75AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
1φ2W	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	電気方式
100-200	100-200(100/200) ●415	100-200	100-200(100/200) ●415	100-200	100-200(100/200) ●415	100-200	100-200(100/200) ●415	100-200	100-200(100/200) ●415	定格電圧(V)
15, 20, 30 40, 50		60		75		50, 60, 75, 100		125		定格電流(A)
15, 30		15, 30		15, 30		15(2P50A除く), 30		●15, 30, 50/100/200		定格感度電流(mA)
0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		動作時間(秒以内)
—		—		●		●		●		定格感度電流(mA)
—		—		0.3(動作範囲0.15~0.45)		0.3(動作範囲0.15~0.45)		0.3(動作範囲0.15~0.45)		動作時間(秒)
機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	漏電表示方式
GB-52E	GB-53E	GB-62E	GB-63E	GB-72E	GB-73E	GB-102E	GB-103E	GB-122C	GB-123C	型式
184		186		188		190		192		詳細説明ページ
40A以上モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		外観
										外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
2.5		2.5		5.0		5.0		10		100V AC 定格遮断容量 (kA)
2.5		2.5		5.0		5.0		7.5		100/200V
2.5		2.5		5.0		5.0		7.5		200V
1.5		1.5		2.5		2.5		5.0		415V
70		70		80		80		90		A
140(150, 端子カバー付)		140(150, 端子カバー付)		175(229, 端子カバー付)		175(229, 端子カバー付)		200(220, 端子カバー付)		B
49		49		60		60		68		C
69		69		82		82		90		D
40		40		40		40		40		(mm)
										基準周囲温度(°C)
線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		圧着端子, ●ソルダレス端子		圧着端子, ●ソルダレス端子		圧着端子, ●ソルダレス端子		標準接続方式
22		22		60(50, ソルダレス)		60(50, ソルダレス)		60(50, ソルダレス)		接続可能最大電線(mm²)
●		●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式
●		●		●		●		●		FP 埋込形
●		●		●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		●		●		T・BL テストリード線引出し
可能		可能		可能		可能		可能		TB 端子台
別売(LC-20)		別売(LC-20)		—		—		—		LC キャップ式 ハンドルロック
—		—		●		●		●		HL 施錠式
—		—		HA-205		HA-205		HA-205		HA 外部操作ハンドル
—		—		別売		別売		—		BA バリア
付属		付属		付属		付属		付属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽対象外		型式認可
0.50	0.55	0.55	0.60	0.90	1.0	0.95	1.1	1.4	1.5	重量(kg)
20		20		5		5		5		一梱入数
表面形 10,100	表面形 10,700	表面形 11,100	表面形 11,600	表面形 15,200	表面形 15,800	表面形 19,650	表面形 20,800	表面形 19,650	表面形 20,800	標準価格(円)
裏面形 11,300	裏面形 12,500	裏面形 12,820	裏面形 14,180	裏面形 18,040	裏面形 20,060	裏面形 22,490	裏面形 25,060	裏面形 23,330	裏面形 26,320	
埋込形 15,040	埋込形 16,240	埋込形 16,560	埋込形 17,920	埋込形 22,660	埋込形 24,680	埋込形 27,110	埋込形 29,680	埋込形 27,950	埋込形 30,940	

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

■中感度形、時延形については製作範囲一覧表を参照下さい。