


●GBシリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	3P・3E・250AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・600AF
電気方式		1φ2W	3φ3W(1φ3W)	3φ3W(1φ3W)	3φ3W	3φ3W	3φ3W
定格電圧(V)		100-200	100-200(100/200) ●415	100-200(100/200), ●415	200-415, ●415	200-415	200-415
定格電流(A)		●125, 150, 175 200, 225		250	●250, 300, 400	●500, ●600	●500, ●600
高速形	定格感度電流(mA)	30, 50/100/200		30, 100/200/500	30, 100/200/500	100/200/500	100/200/500
	動作時間(秒以内)	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1
時延形	定格感度電流(mA)	●	●	●	●	100/200/500	100/200/500
	動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3/0.6/1.2切替	0.3/0.6/1.2切替
漏電表示方式		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型式		GB-222S GB-223S		GB-253E	GB-403C	GB-603H	GB-603F
詳細説明ページ		194		196	198	200	202
外観		モータ保護兼用		モータ保護兼用	モータ保護兼用		
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定格遮断容量 AC (kA)	100V	25/22	25/22				
	100/200V	20/18	20/18				
	200V	20/18	20/18	40/35	50/42	100/85	
	415V	10	10	20/18	25/22	50/42	
 (mm)	A	105	105	150	210	210	
	B	239(329, 端子カバー付)	239(329, 端子カバー付)	336(418, バー端子含む)	400(520, バー端子含む)	400(520, バー端子含む)	
	C	60	60	103	103	103	
	D	82	82	145	141	141	
基準周囲温度(°C)		40	40	40	40	40	40
標準接続方式		圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
接続可能最大電線(mm²)		150	150				
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し T・BL	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	キャップ式 LC	—	—	—	—	—	—
	施錠式 HL	●	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HA	HA-205	HA-205	HA-404	HA-401	HA-401	HA-401
	バリア BA	別 売	別 売	—	電源側付属	電源側付属	電源側付属
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	—	—	—
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁
型式認可		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外
重量(kg)		1.8	2.1	2.2	11	14	14
一梱入数		1	1	1	1	1	1
標準価格(円)		表面形 36,200	表面形 37,800	表面形 41,000	表面形 300A 82,800 400A 89,400	表面形 172,000	表面形 353,000
		裏面形 40,840	裏面形 45,180	裏面形 48,380	裏面形 300A 99,300 400A 105,900	裏面形 195,400	裏面形 376,600
		埋込形 46,940	埋込形 51,280	埋込形 54,480	埋込形 300A 106,500 400A 113,100	埋込形 248,000	埋込形 423,000

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

■GBA-403C(万能保護ブレーカ)

反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護付
(詳細については別途ご相談下さい)



仕様区分	標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-----	--------	-------