

3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
3φ3W	3φ3W	3φ3W		電気方式
200, 415	200, 415	200, 415		定格電圧(V)
●700, ●800	●1000	●1200		定格電流(A)
100/200/500	100/200/500	100/200/500		定格感度電流(mA)
0.1	0.1	0.1		動作時間(秒以内)
100/200/500	100/200/500	100/200/500		定格感度電流(mA)
0.3/0.6/1.2切替	0.3/0.6/1.2切替	0.3/0.6/1.2切替		動作時間(秒)
機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)		漏電表示方式
GB-803F	GB-1003F	GB-1203F		型式
204	206	208		詳細説明ページ
	50Hz, 60Hzをご指定下さい 	50Hz, 60Hzをご指定下さい 		外観
				外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
				100V AC 定格遮断容量(kA)
				100/200V
100/85	150/125	150/125		200V
40/35	100/85	100/85		415V
210	210	210		A
670(734, バー端子含む)	800(870, バー端子含む)	800(870, バー端子含む)		B
141	185	185		C
179	225(333, 補助ハンドル付)	225(333, 補助ハンドル付)		D
40	40	40		基準周囲温度(°C)
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式		標準接続方式
				接続可能最大電線(mm ²)
●	●	●		SD 裏面形 接続方式
●	●	●		FP 埋込形
●	●	●		AX 補助スイッチ
●	●	●		AL 警報スイッチ
●	●	●		T・BL テストリード線引出し
可能	可能	可能		TB 端子台
—	—	—		LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●		HL 施錠式
HA-402	HA-801	HA-801		HA 外部操作ハンドル
電源側付属	—	—		BA バリア
別売(TMC-5)(電源側)	電源側付属	電源側付属		TMC 表面形 端子カバー
—	裏面形 電源側付属	裏面形 電源側付属		BTC 裏面形
熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁		引外し方式
▽対象外	▽対象外	▽対象外		型式認可
26	41	41		重量(kg)
1	1	1		一梱入数
表面形 383,000	表面形 876,000	表面形 960,000		標準価格(円)
裏面形 408,700	裏面形 918,900	裏面形 1,008,000		
埋込形 432,900	埋込形 984,000	埋込形 1,077,000		

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

仕様区分	標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-----	--------	-------