



分電盤協約寸法タイプ仕様一覧表 ● 過負荷・短絡保護兼用/衝撃波不動作形

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・2E・50AF				
電気方式	1φ2W, 1φ3W				
電格電圧(V)	100-100/200-200				
定格電流(A)	●5, ●10, 15, 20, 30 ●40, 50				
高速形 定格感度電流(mA)	●15, 30				
動作時間(秒以内)	0.1				
時延形 定格感度電流(mA)	—				
動作時間(秒)	—				
漏電表示方式	機械式(ボタン)				
型式	GB-52SA				
詳細説明ページ	222				
外観	 外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				
定格遮断容量 AC (kA)	100V 5.0 100/200V 5.0 200V 2.5 415V				
 (mm)	A 75 B 95 C 60 D 79				
基準周囲温度(°C)	40				
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm²)	22				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD — 埋込形 FP — 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● テストリード線引出し T・BL ● 端子台 TB — ハンドルロック キャップ式 LC 別売(LC-OB) 施錠式 HL — 外部操作ハンドル HA — バリア BA — 端子カバー 表面形 TMC 別売(TMC-OB) 裏面形 BTC —				
引外し方式	完全電磁				
型式認可	▽取得済				
重量(kg)	0.45				
一梱入数	10				
標準価格(円)	10,200				