





GTシリーズ仕様一覧表

OCなし GT-X1：プラグタイプ
地絡保護専用/衝撃波不動作形

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・0E・15AF	2P・0E・30AF	2P・0E・30AF	3P・0E・30AF	3P・0E・60AF
電気方式	1φ2W	1φ2W	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	3φ3W(1φ3W)
定格電圧(V)	100	100-200	100-200	200(100/200)	100-200(100/200)
定格電流(A)	15	30	30	30	60
高速形	定格感度電流(mA)	●5, 15	15, 30	15, 30	30
	動作時間(秒以内)	0.1	0.1	0.1	0.1
時延形	定格感度電流(mA)	—	—	—	—
	動作時間(秒)	—	—	—	—
漏電表示方式	—	—	—	—	機械式(ボタン)
型式	GT-X1	GT-2Z	GT-2E	GT-31E	GT-63E
本体外形寸法図	223	223	224	224	225
外観	プラグタイプ 	安全ブレーカ互換寸法 	JIS互換性寸法 	JIS互換性寸法 	
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
定格短時間電流(kA)	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
 A B C (mm) D	A	43	32	68	90
	B	110	70	70	80
	C	44	40	40	40
	D	58.5	57	57	57
標準接続方式	プラグ方式(15A)	溶ダレス端子方式(当座金付)	溶ダレス端子方式(当座金付)	溶ダレス端子方式(当座金付)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	コンセント2ヶ口(15A)	8	8	8	22
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—	●
	埋込形 FP	—	別売(埋込取付枠)	—	●
	補助スイッチ AX	—	—	—	●
	警報スイッチ AL	—	—	—	●
	テストリード線引出し T・BL	—	●	●	●
	端子台 TB	—	—	—	●
	キャップ式 LC	—	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
	施錠式 HL	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	—	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	裏面形付属
型式認可	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重量(kg)	0.18	0.12	0.18	0.21	0.45
一梱入数	20	50	20	20	20
標準価格(円)	表面形 5,000	表面形 3,400	表面形 3,650	表面形 5,200	表面形 10,200

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
■定格感度電流、動作時間は標準品のみ記載しております。