


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	4P・3E・1000AF				
電気方式	3φ4W				
定格電圧(V)	200, 415				
定格電流(A)	●1000				
高速形	定格感度電流(mA)	100/200/500			
	動作時間(秒以内)	0.1			
時延形	定格感度電流(mA)	100/200/500			
	動作時間(秒)	0.3/0.6/1.2切換			
漏電表示方式	機械式(ボタン)				
型式	GB-1004				
詳細説明ページ	236				
外観	50Hz, 60Hzをご指定下さい 				
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
定格遮断容量 AC (kA)	100V				
	100/200V				
	200V	150/125			
	415V	100/85			
 (mm)	A	280			
	B	800(870, バー端子含む)			
	C	185			
	D	225(333, 補助ハンドル付)			
基準周囲温度(°C)	40				
標準接続方式	バー端子方式				
接続可能最大電線(mm²)					
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			
	埋込形 FP	●			
	補助スイッチ AX	●			
	警報スイッチ AL	●			
	テストリード線引出し T・BL	●			
	端子台 TB	可 能			
	キャップ式 LC	—			
	施錠式 HL	●			
	外部操作ハンドル HA	別途ご相談下さい			
	バリア BA	—			
端子カバー	表面形 TMC	電源側付属			
	裏面形 BTC	電源側付属			
引外し方式	熱動可調整電磁				
型式認可	▽対象外				
重量(kg)	51				
一梱入数	1				
標準価格(円)	表面形	1,343,000			
	裏面形	1,394,200			
	埋込形	1,489,000			

■定格遮断容量は非対称/対称値です。

■時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。