




ボックスシリーズ仕様一覧表

用途	単相用携帯形		単相用携帯形		三相用携帯形	ボックスブレーカ				
	OC付		OC付		OC付	OC付				
	屋内専用		屋内、屋外兼用		屋内、屋外兼用	屋内専用				
型式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	GB-D63E				
詳細説明ページ	238		239		240	241				
外観	スチール製ボックス入り 		スチール製ボックス入り 		スチール製ボックス入り 	スチール製ボックス入り 				
外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。										
内装漏電遮断器	型式	GB-2E		GB-2E		GB-63E		GB-33E	GB-53E	GB-63E
	極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・2E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・60AF		3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF
	電気方式	1φ2W, 1φ3W		1φ2W, 1φ3W		3φ3W		3φ3W(1φ3W)		
	定格	電圧(V)	100-100/200-200		100-100/200-200		100-200		100-200(100/200)	
		電流(A)	15		15		30		30	40, 50
	感度電流(mA)	15		15		30		30		
	動作時間(秒以内)	0.1		0.1		0.1		0.1		
	遮断容量100V(kA)	1.5		1.5		2.5		2.5		
		200V		1.0		2.5		2.5		
	定格短時間電流(kA)	—		—		—		—		
内装安全ブレーカ	—		—		—		—			
電源側差込プラグ	2P接地極付標準品		2P接地極付標準品		3P接地極付標準品		—			
	125V15A	250V15A	125V15A	250V15A	250V30A					
負荷側コンセント	同上 4ヶ付	同上 4ヶ付	同上 2ヶ付	同上 2ヶ付	3P接地極付標準品		—			
					250V20A2ヶ付					
キャブタイヤケーブル	2mm ² , 3芯 2種, 1.5m付		2mm ² , 3芯 2種, 2m付		5.5mm ² , 4芯 2種, 2m付		—			
塗装色	マンセル7.5BG4/1.5		マンセル7.5BG4/1.5		マンセル7.5BG4/1.5		マンセル5Y7/1			
重量(kg)	2.9		4.2		6.0		3.05	3.05	3.10	
備考	防じんタイプ		防じん, 防滴プレート付 防錆処理塗装		防じん, 防滴プレート付 防錆処理塗装		簡易防塵タイプ ハンドルロック 外部操作ハンドル			
一梱入数	1		1		1		1			
標準価格(円)	16,800		22,500		33,100		22,500	24,600	25,300	

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。