




ボックスブレーカ		自動販売機用コンセント付	仮設工事現場用コンセント付	仮設工事現場用コンセント付	用途
OC付		OCなし	OC付	OCなし(分岐OC付)	
屋内専用		屋内, 屋外兼用	屋内, 屋外兼用	屋内, 屋外兼用	
GB-D103E		GT-P	GB-P	GT-PK	型式
241		242	242	242	詳細説明ページ
スチール製ボックス入り		プラスチック製ボックス入り	プラスチック製ボックス入り	プラスチック製ボックス入り	外観
					外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。
GB-73E	GB-103E	GT-2E	GB-2E	GT-2E	
3P・3E・75AF	3P・3E・100AF	2P・0E・30AF	2P・2E・30AF	2P・0E・30AF	型式 内装漏電遮断器
3φ3W(1φ3W)		1φ2W	1φ2W	1φ2W	電気方式
100-200(100/200)		100	100	100	電圧(V) 定格
75	100	30	20	30	電流(A)
30		15	15	15	感度電流(mA)
0.1		0.1	0.1	0.1	動作時間(秒以内)
5.0		—	1.5	—	100V遮断容量(kA)
5.0		—	—	—	200V
—		2.5	—	2.5	定格短時間電流(kA)
—		—	—	分岐:安全ブレーカ 2P・1E20A×2	内装安全ブレーカ
—		—	—	—	電源側差込プラグ
—		2ケロ(総容量15A) E付	2ケロ(総容量15A) E付	2ケロ(総容量15A)×2 E付	負荷側コンセント
—		—	—	—	キャプタイヤケーブル
マンセル5Y7/I		ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	塗装色
6.9	7.0	0.80	0.80	1.25	重量(kg)
簡易防塵タイプ, ハンドルロック 外部操作ハンドル		—	—	—	備考
1		8	8	8	一梱入数
32,400	37,400	8,070	8,960	11,600	標準価格(円)