

2P・30AF・OCなし

GT-2E

JIS互換性寸法

型式	GT-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF
保護機能	地絡保護専用
電気方式	1φ2W
定格 電圧(V)	100-200
電流(A)	30
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間の種類	0.1秒以内
短時間電流(kA)	2.5
接続電線 定格電流適合電線(mm ²)	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)
重量(kg)	0.18
型式認可	▽取得済

3P・30AF・OCなし

GT-31E

JIS互換性寸法


型式	GT-31E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・0E・30AF
保護機能	地絡保護専用
電気方式	3φ3W(1φ3W)
定格 電圧(V)	200(100/200)
電流(A)	30
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間の種類	0.1秒以内
短時間電流(kA)	2.5
接続電線 定格電流適合電線(mm ²)	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)
重量(kg)	0.21
型式認可番号	▽取得済

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■取付可能内部付属装置

受注品


テストボタンリード線引出し(T・BL) [T]



■取付可能内部付属装置

受注品

テストボタンリード線引出し(T・BL) [T]



■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-03]



■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー2枚

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-03]



■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー2枚

■外形寸法はGB-2Eと同じです。(P.179参照)
 但しGT-2Eは表示ボタンはありません。



■外形寸法はGB-31Eと同じです。(P.219参照)
 但しGT-31Eは表示ボタンはありません。

