

3P・60AF・OCなし

GT-63E

型式		GT-63E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・OE・60AF
保護機能		地絡保護専用
電気方式		3φ3W(1φ3W)
定格	電圧(V)	100-200(100/200)
	電流(A)	60
高速形	感度電流(mA)	30
	動作時間の種類	0.1秒以内
	短時間電流(kA)	2.5
接続電線 定格電流適合電線(mm²)		22 適合圧着端子22-6S
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		40～50
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)
重量(kg)		0.45
型式認可		▽取得済

■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■取付可能内部付属装置

受注品

補助スイッチ(AX)⊗, 警報スイッチ(AL)□
 テストボタンリード線引出し(T・BL)⊐

端子台仕様も可

■取付可能外部付属装置

無印標準品 ● 準標準品 ● 受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M4×30)2本, (木ネジ3.5×28)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本 ・端子カバー
裏 面 形	・取付ネジ(M4×36)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本 ・カバー2枚
埋 込 形	・取付ネジ(M4×14)4本

■外形寸法はGB-63Eと同じです。
(P.187参照)