

VLG3

プラスチック製














露出・半埋込兼用形

色：マンセル10Y8.5/1

ご注意

標準の漏電遮断器組込▶型式の末尾がJとなります。
 単3中性線欠相保護付▶型式の末尾がHとなります。

単3 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OCなし 30A (30mA、高速形)	3+1	○	※VLG3303-1S(J) (H)	12,850	4	 245×385×55 盤定格30A	1	
	4+0	○	※VLG3304S(J) (H)	13,750	4			
	3+1	○	VLG3303-1(J) (H)	12,850	5	 295×290×55 盤定格30A	2	
	4+0	○	VLG3304(J) (H)	13,750	5			
	4+2	○	VLG3304-2(J) (H)	14,100	5	 295×315×55 盤定格30A	3	
	6+0	○	VLG3306(J) (H)	15,900	5			
	4+2	○	VLG3304-2M(J) (H)	14,100	2	 295×450×55 盤定格30A	4	
	6+0	○	VLG3306M(J) (H)	15,900	2			
3P・OC付 30A (30mA、高速形)	6+2	○	VLG3306-2(J) (H)	19,900	2	 295×450×55 盤定格30A	5	
	8+0	○	VLG3308(J) (H)	21,600	2			
	8+2	○	VLG3308-2(J) (H)	21,900	2	 295×420×55 盤定格30A	6	
	10+0	○	VLG3310(J) (H)	23,500	2			
	8+4	●	VLG3308-4(J) (H)	26,500	2	 295×530×55 盤定格30A	7	
	10+2	●	VLG3310-2(J) (H)	28,300	2			
	12+0	●	VLG3312(J) (H)	30,200	2	 315×570×60 盤定格30A	8	
	10+4	●	VLG3310-4(J) (H)	33,500	2			
	12+2	●	VLG3312-2(J) (H)	35,300	2			
	14+0	●	VLG3314(J) (H)	36,900	2			

●Hシリーズ型式末尾(H)
 過電圧動作電圧125V±5V
 過電圧動作時間0.5秒以内

●Hシリーズ型式末尾(H)
 過電圧動作電圧125V±5V
 過電圧動作時間0.5秒以内

■※：リミッターの取付有効寸法はタテ150×ヨコ90mmですのでご注意ください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○標準品	●標準準品	◎受注品
------	------	-------	------

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12~14
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	14
200V切替可能回路数	4	6	10