

VLG3-P

プラスチック製

露出・半埋込兼用形

色：マンセル10Y8.5/1














フリースペース付 取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

ご注意

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾がJとなります。
単3中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾がHとなります。



単3 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OCなし 30A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	4+2	○	VLG3304-2P(J) (H)	17,000	2		11	
	6+0	○	VLG3306P(J) (H)	18,800	2			
3P・OC付 40A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+2	○	VLG3406-2P(J) (H)	35,000	2		12	
	8+0	○	VLG3408P(J) (H)	36,500	2			
	8+2	○	VLG3408-2P(J) (H)	38,500	2		13	
	10+0	○	VLG3410P(J) (H)	40,000	2			
3P・OC付 50A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+2	○	VLG3506-2P(J) (H)	35,000	2		12	
	8+0	○	VLG3508P(J) (H)	36,500	2			
	8+2	○	VLG3508-2P(J) (H)	38,500	2		13	
	10+0	○	VLG3510P(J) (H)	40,000	2			
3P・OC付 60A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+2	○	VLG3606-2P(J) (H)	35,000	2		12	
	8+0	○	VLG3608P(J) (H)	36,500	2			
	8+2	○	VLG3608-2P(J) (H)	38,500	2		13	
	10+0	○	VLG3610P(J) (H)	40,000	2			

■フリースペース

取付有効寸法
タテ220×ヨコ90mm

- 深夜電力回路
 - チャイムトランス
- 等の組込みに便利です。



住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分 ○ 標準品 ● 標準標準品 ● 受注品

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	10
200V切替可能回路数	4	6