





VL3

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/I

単3 主幹：なし



主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	3 + 1	○	※VL303-1J	5,900	10		9	
	4 + 0	○	※VL304J	6,780	10			
						245 × 285 × 55 盤定格30A		
	4 + 2	○	VL304-2J	7,940	5		10	
	6 + 0	○	VL306J	9,690	5			
						295 × 290 × 55 盤定格30A		

■※：リミッターの取付有効寸法はタテ150×ヨコ90mmですのでご注意ください。

VL3-P

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/I

単3 主幹：なし





主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	4 + 2	●	VL304-2PJ	10,600	2		14	
	6 + 0	●	VL306PJ	12,350	2			
						295 × 450 × 55 盤定格30A		

VLP3

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/I
漏電遮断器スペース付

単3 主幹：漏電遮断器スペース付

漏電遮断器スペースにはテンパール漏電遮断器をご利用下さい。

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
スペース	4 + 2	●	VLP3004-2MJ	10,000	2		4	
	6 + 0	●	VLP3006MJ	12,000	2			
						295 × 450 × 55 盤定格30A		
	6 + 2	●	VLP3006-2J	15,500	2		5	
	8 + 0	●	VLP3008J	17,000	2			
						295 × 450 × 55 盤定格60A		

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6 ~ 8
200V用(2P2E)実装数	0	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6, 8
200V切替可能回路数	2	4

仕様区分 ○ 標準品 ● 標準準品 ● 受注品