







ALG3

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚 1.2mm

ご注意

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾にHはつきません。
単3 中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾にHが付きます。



単3 主幹：漏電遮断器

主 幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OC付 50A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	4+2	●	ALG3504-2(H)	露出 30,000 埋込 30,900	1	 325×455×100 盤定格60A	16	
	6+0	○	ALG3506(H)	露出 31,700 埋込 32,600	1			
	8+2	○	ALG3508-2(H)	露出 38,900 埋込 39,800	1	 325×525×100 盤定格60A	17	
	10+0	○	ALG3510(H)	露出 40,600 埋込 41,500	1			
	8+2	○	ALG3608-2(H)	露出 38,900 埋込 39,800	1	 325×525×100 盤定格60A	17	
	10+0	○	ALG3610(H)	露出 40,600 埋込 41,500	1			

AL3

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚 1.2mm

単3 主幹：なし

主 幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	4+4	●	AL304-4	露出 13,900 埋込 14,700	1	 325×340×100 盤定格30A	18	
	6+2	●	AL306-2	露出 15,700 埋込 16,500	1			

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	8	10
200V切替可能回路数	4	4	4