







VP3

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1
漏電遮断器スペース付

単3 主幹：漏電遮断器スペース付

漏電遮断器スペースにはテンパール漏電遮断器をご利用下さい。

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
スペース	6+0	●	VP3006J	11,500	5		23	
						295×290×55 盤定格30A		
	8+0	●	VP3008J	16,000	5		24	
						295×315×55 盤定格60A		
	12+0	●	VP3012J	21,000	2		25	
						295×420×55 盤定格60A		

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	6 ~ 10	12
200V用(2P2E)実装数	2	4




■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12
200V切替可能回路数	4	6


V3

プラスチック製
露出形
色：マンセル5GY9/1

単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	3+1	○	V303-1 (短絡バーで単2に可能)	4,220	10		32	
	4+0	○	V304 (短絡バーで単2に可能)	5,100	10	140×225×60 盤定格30A		
	5+1	○	V305-1	6,870	5		33	
	6+0	○	V306	7,750	5	140×295×60 盤定格30A		

■V303-1、V304
は短絡バーにより
単3から単2用に変
更できます。
(出荷時単3用)



■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4 ~ 5	6
200V用(2P2E)実装数	0	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	1	2

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品