
















AG3

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚1.2mm

ご注意

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾に**H**はつきません。
単3中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾に**H**が付きます。

単3 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OC付 30A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	4+4	○	AG3304-4(H)	露出 25,100 埋込 26,000	1		35	
3P・OC付 40A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+2	○	AG3406-2(H)	露出 30,300 埋込 31,200	1		35	
	8+0	○	AG3408(H)	露出 32,000 埋込 32,900	1			
3P・OC付 50A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+2	○	AG3506-2(H)	露出 30,300 埋込 31,200	1		35	
	8+0	○	AG3508(H)	露出 32,000 埋込 32,900	1			
	8+4	○	AG3508-4(H)	露出 33,700 埋込 34,600	1		36	
	10+2	○	AG3510-2(H)	露出 35,400 埋込 36,300	1			
3P・OC付 60A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	8+4	○	AG3608-4(H)	露出 33,700 埋込 34,600	1		36	
	10+2	○	AG3610-2(H)	露出 35,400 埋込 36,300	1			
3P・OC付 75A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	12+0	○	AG3712(H)	露出 41,500 埋込 42,300	1		36	
	14+2	○	AG3714-2(H)	露出 45,800 埋込 46,700	1		37	
	16+0	○	AG3716(H)	露出 47,500 埋込 48,400	1			
3P・OC付 100A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	12+0	○	AG31012(H)	露出 53,700 埋込 54,600	1		36	
	14+2	○	AG31014-2(H)	露出 58,100 埋込 59,000	1		37	
	16+0	○	AG31016(H)	露出 59,800 埋込 60,700	1			

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○ 標準品	● 標準準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------

分岐回路数	4	6～10	12～16
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

総実装回路数	8	12	16
200V切替可能回路数	4	6	8