













AB3-P AC3-P

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚1.2mm
フリースペース付 取付有効寸法
タテ220×ヨコ90mm
フカサ 露出形75mm
埋込形84mm

単3 主幹：配線用遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・3E 30A	4 ₊₂	○	AB3304-2P	露出	22,900	1		42	
3P・3E 50A	6 ₊₀	○	AB3506P	露出	24,700	1		42	
				埋込	25,600				
								43	
	8 ₊₂	○	AB3508-2P	露出	29,100	1			
	10 ₊₀	○	AB3510P	露出	30,900	1			
				埋込	31,700				

単3 主幹：カバースイッチ(CKS)



主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図		
3P 30A	4 ₊₂	●	AC3304-2P	露出 埋込	17,600 18,500	1	 325×455×100 盤定格30A	46			
3P 60A	6 ₊₀	●	AC3606P	露出 埋込	19,400 20,300	1	 325×455×100 盤定格60A	46			
		8 ₊₂	●	AC3608-2P	露出 埋込	28,900 29,700	1	 325×525×100 盤定格60A	47		
		10 ₊₀	●	AC3610P	露出 埋込	30,700 31,500	1				

※200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数及び200V切替可能回路数はP.347を参照下さい。

AB2

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚1.2mm

単2 主幹：配線用遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一梱 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
2P・2E 30A	4+4	●	AB2304-4	露出 18,500	埋込 19,400	1	 325 × 340 × 100 盤定格30A	35	

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品