

K3

スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚1.0mm

単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	4+0	○	K304	露出	6,340	5		51	
				埋込	6,340				
	4+2	○	K304-2	露出	7,060	5		52	
				埋込	7,060				
	5+1	○	K305-1	露出	7,940	5			
				埋込	7,940				
	6+0	○	K306	露出	8,800	5			
				埋込	8,800				

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4~5	6
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(両端)

総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	2	2

KG2

スチール製(※印埋込形はパネルが
プラスチック製です。)

露出形(S)/埋込形(F)
色：露出形 マンセル5Y8/2
埋込形 パネル マンセル10Y8.5/1
ボックス板厚 1.0mm

単2 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
2P・OC付 30A 〔30mA、高速形〕	2+0	○	KG2302	露出	9,700	5		53	
				埋込	9,700				
	3+1	○	※ KG2303-1	露出	11,450	5		48	
				埋込	11,450				
	4+0	○	※ KG2304	露出	12,350	5			
				埋込	12,350				

K2

スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚 1.0mm

単2 主幹：なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)		一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
なし	2+1	○	K202-1	露出	3,690	10		54	
				埋込	3,690				
	3+0	○	K203	露出	4,570	10			
				埋込	4,570				

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品