

標準分電盤

●INDEX

- 1—器種一覧表
- 4—特長
- 6—電灯分電盤
- 59—動力分電盤
- 65—電灯・動力混合分電盤
- 71—テナント用分電盤
- 80—開閉器盤
- 88—引込開閉器盤
- 96—接地端子盤
- 97—使用機器一覧表
- 98—オプション価格表

型式記号の見方(電灯・動力・テナント用分電盤)

タイプ	主幹の種類	主幹容量	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ	新タイプ
TS	G	20	48	2	F2	N
● T : 電灯分電盤 ● T1 : 1次送り ● TK : 下部スペース付 ● TD : 上下部スペース付 ● TM : 動力スペース付電灯分電盤 ● TS : 分岐:協約形配線用遮断器組込 ● MS : 動力分電盤 ● MST: 電灯スペース付動力分電盤 ● J : 電灯、動力混合分電盤 ● TW : テナント用電灯分電盤	● G: 漏電遮断器 ● B: 配線用遮断器	● 5: 50A ● 10: 100A ● 20: 200A			● G : 漏電遮断器 ● B : 配線用遮断器 ● F : 非常回路付 ● TS : タイムスイッチ付 ● TM : 自動点滅回路付 ● RY : リモコンリレー付 ● TC : タイム制御回路付	● N: 新タイプ ● H: 単3中性線欠相保護付

ご注文方法(ご注文の際には下記内容をご指定ください。)

型式	露出形/埋込形	主幹:漏電遮断器の 定格感度電流	塗装色
TSG2048-2F2H	F	9	9
	● 露出形:スペース ● 埋込形:F	● 標準感度:スペース ● その他:9	● 標準色(クリーム色):スペース ● 準標準色(ベージュ色), その他:9