





単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送りスペース 200×100×125	14+4	○	TG2014-4H	153,600	10	4	900	500	160
		16+2	○	TG2016-2H	157,000	12	4			
		18+0	○	TG2018H	160,500	14	4			
		20+4	○	TG2020-4H	165,400	16	4	1000	500	160
		22+2	○	TG2022-2H	168,900	18	4			
		24+0	○	TG2024H	172,400	20	4			
		26+4	○	TG2026-4H	177,300	20	6	1100	500	160
		28+2	○	TG2028-2H	180,800	22	6			
		30+0	○	TG2030H	184,300	24	6			
		32+4	○	TG2032-4H	189,200	26	6	1200	500	160
		34+2	○	TG2034-2H	192,700	28	6			
		36+0	○	TG2036H	196,200	30	6			
		38+4	○	TG2038-4H	201,100	32	6	1300	500	160
		40+2	○	TG2040-2HN	204,600	34	6			
		42+0	○	TG2042HN	208,100	36	6			
		44+4	○	TG2044-4H	216,100	36	8	1400	500	160
		46+2	○	TG2046-2H	219,500	38	8			
		48+0	○	TG2048H	223,000	40	8			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図

単位：mm



■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

