

1次送りスイッチ付電灯分電盤



分岐：協約形配線用遮断器



- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

保護等級 IP4X

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：漏電遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	漏電遮断器 50A	3P 125A 38□	4+4	●	TS1G504-4GHN	87,900	800	450	120
			6+2	●	TS1G506-2GHN	91,400			
			8+0	●	TS1G508GHN	94,800			
			10+6	●	TS1G510-6GH	101,400	900	450	120
			12+4	●	TS1G512-4GH	104,800			
			14+2	●	TS1G514-2GH	108,300			
			16+0	●	TS1G516GH	111,800	1000	450	120
			18+2	●	TS1G518-2GHN	118,000			
漏電遮断器 100A (75A)	漏電遮断器 50A	3P 150A 60□	20+0	●	TS1G520GHN	121,500	800	450	120
			8+0	●	TS1G1008GH	132,800			
			10+6	●	TS1G1010-6GH	139,300	900	450	120
			12+4	●	TS1G1012-4GH	142,800			
			14+2	●	TS1G1014-2GH	146,300	1000	450	120
			16+0	●	TS1G1016GH	149,800			
			18+2	●	TS1G1018-2GH	159,100	1100	450	120
			20+0	●	TS1G1020GH	162,500			
			22+6	●	TS1G1022-6GHN	168,500	1200	450	120
			24+4	●	TS1G1024-4GHN	172,000			
			26+2	●	TS1G1026-2GHN	175,500			
			28+0	●	TS1G1028GHN	178,900	1200	450	120
			30+6	●	TS1G1030-6GH	185,300			
			32+4	●	TS1G1032-4GH	188,800			
			34+2	●	TS1G1034-2GH	192,300	1200	450	120
			36+0	●	TS1G1036GH	195,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800