

# 全電力管内向け (リミッタスペースなし)

V  
タイプ

プラスチック製  
露出・半埋込兼用形  
色:マンセル10Y8.5/1

## 単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

| 主幹                                 | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望<br>小売価格<br>(円) | 一梱<br>入数 | 姿図<br>外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm <input type="checkbox"/> 寸法図番号(P.168~169) | 回路図 |
|------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 3P OC付<br><b>30A</b><br>(30mA、高速形) | 3+1             | ○        | VG3303-1H  | 13,000                | 10       |                                                                   |     |
|                                    | 4+0             | ○        | VG3304H    | 13,900                | 10       |                                                                   |     |
|                                    | 4+2             | ○        | VG3304-2SH | 16,900                | 4        |                                                                   |     |
|                                    | 6+0             | ○        | VG3306SH   | 18,700                | 4        |                                                                   |     |
|                                    | 4+2             | ○        | VG3304-2H  | 16,900                | 5        |                                                                   |     |
|                                    | 6+0             | ○        | VG3306H    | 18,700                | 5        |                                                                   |     |
|                                    | 6+2             | ○        | VG3306-2H  | 19,700                | 5        |                                                                   |     |
|                                    | 8+0             | ○        | VG3308H    | 21,500                | 5        |                                                                   |     |
|                                    | 6+4             | ○        | VG3306-4iH | 20,800                | 4        |                                                                   |     |
|                                    | 8+2             | ○        | VG3308-2iH | 22,600                | 4        |                                                                   |     |
|                                    | 10+0            | ○        | VG3310iH   | 24,400                | 4        |                                                                   |     |
|                                    | 8+4             | ●        | VG3308-4H  | 24,700                | 2        |                                                                   |     |
|                                    | 10+2            | ●        | VG3310-2H  | 26,500                | 2        |                                                                   |     |
|                                    | 12+0            | ●        | VG3312H    | 28,200                | 2        |                                                                   |     |

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

| 分岐回路数          | 3 | 4 | 6~10 | 12 |
|----------------|---|---|------|----|
| 200V用(2P2E)実装数 | 0 | 1 | 2    | 4  |

■200V切替可能回路数(右端より)

| 総実装回路数      | 4 | 6, 8 | 12 | 1シリーズ |
|-------------|---|------|----|-------|
| 200V切替可能回路数 | 2 | 4    | 6  | 全回路   |

住宅用分電盤規格適合認定マーク