












タイプ

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.168~169)
3P OC付 40A [30mA、高速形]	4+2	○	VG3404-2SH	19,800	4	 245×385×50 盤定格60A	
	6+0	○	VG3406SH	21,600	4		
	4+2	○	VG3404-2H	19,800	5	 295×290×55 盤定格60A	
	6+0	○	VG3406H	21,600	5		
	6+2	○	VG3406-2H	23,100	5	 295×315×55 盤定格60A	
	8+0	○	VG3408H	24,900	5		
	8+2	○	VG3408-2iH	25,000	4	 300×360×70 盤定格60A	
	10+0	○	VG3410iH	26,800	4		
	8+4	●	VG3408-4H	27,000	2	 295×420×55 盤定格60A	
	10+2	●	VG3410-2H	29,000	2		
	12+0	●	VG3412H	30,500	2		

住宅用分電盤

ご注文方法

型式	露出形/埋込形	主幹：漏電遮断器の 定格感度電流	塗装色
VG3406-2PH	スチール製のみ (A型、K型)	1	スチール製のみ (A型、K型)
	●露出形：スペース ●埋込形：F	●15mA：1 ●30mA：スペース ●その他：9	●標準色：スペース ●その他：9

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	1シリーズ
200V切替可能回路数	4	6	全回路

住宅用分電盤規格適合品認定マーク