



プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色: マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号 (P.169~170)	回路図
3P OC付 60A (30mA、高速形)	6+0	●	VG3606H	21,600	5		
	6+2	●	VG3606-2H	23,100	5		
	8+0	●	VG3608H	24,900	5		
	8+2	○	VG3608-2iH	25,000	4		
	10+0	○	VG3610iH	26,800	4		
	8+4	○	VG3608-4H	27,000	2		
	10+2	○	VG3610-2H	29,000	2		
	12+0	○	VG3612H	30,500	2		
	12+4	○	VG3612-4H	33,000	2		
	14+2	○	VG3614-2H	34,800	2		
	16+0	○	VG3616H	36,600	2		
	14+4	○	VG3614-4H	35,900	2		
	16+2	○	VG3616-2H	37,600	2		
	18+0	○	VG3618H	39,400	2		
	18+4	○	VG3618-4iH	40,300	2		
	20+2	○	VG3620-2iH	42,100	2		
	22+0	○	VG3622iH	43,900	2		

住宅用分電盤

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

分岐回路数	6~10	12~18	20~22
200V用(2P2E)実装数	2	4	6

総実装回路数	6, 8	12, 16	18	12シリーズ
200V切替可能回路数	4	6	10	全回路

住宅用分電盤規格適合品認定マーク