





プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色:マンセル10Y8.5/1

単2 主幹：漏電遮断器



主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.168)
2P OC付 30A (30mA、高速形)	3+1	○	VG2303-1J	10,600	10		
	4+0	○	VG2304J	11,500	10		

170×265×50 盤定格30A  



プラスチック製
露出形
色:マンセル5GY9/1

単2 主幹：なし

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.172)
なし	2+1	○	V202-1	3,000	10		
	3+0	○	V203	3,900	10		

140×140×60 盤定格30A 

住宅用分電盤

住宅のひろさと住宅用分電盤の分岐回路数について

●内線規程205節等を参考にしたのぞましい分岐回路数の表です。

住宅の面積	分岐回路数	内訳		
	計	電灯用	コンセント用	エアコン等(α)
50㎡(15坪)以下	3+α	1	2	2
70㎡(20坪) //	5+α	1	4	2~3
100㎡(30坪) //	6+α	2	4	2~4
130㎡(40坪) //	8+α	2	6	2~4
170㎡(50坪) //	10+α	3	7	2~4
170㎡(50坪)以上	11+α以上	3以上	8以上	2~4