

●深夜電力回路やチャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。













Aタイプ

扉付スチール製
色:マンセル2.5Y9/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 220×90×75(84)

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号(P.174)	回路図
3P OC付 30A (30mA、高速形)	4+2	○	AG3304-2PH	露出 埋込	25,600 26,500	1	 325×455×100 盤定格30A 	
3P OC付 50A (30mA、高速形)	4+2	●	AG3504-2PH	露出 埋込	31,000 31,900	1	 325×455×100 盤定格60A 	
	6+0	○	AG3506PH	露出 埋込	32,800 33,700			
	8+2	○	AG3508-2PH	露出 埋込	40,700 41,600	1	 325×525×100 盤定格60A 	
	10+0	○	AG3510PH	露出 埋込	42,500 43,400	1		
3P OC付 60A (30mA、高速形)	8+2	○	AG3608-2PH	露出 埋込	40,700 41,600	1	 325×525×100 盤定格60A 	
	10+0	○	AG3610PH	露出 埋込	42,500 43,400	1		

■フリースペース用セパレーター(別売)取
付可能です。別途お問合せ下さい。












●深夜電力回路やチャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。

●扉は両開き式です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 220×90×79(86)

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号(P.174)	回路図
3P OC付 75A (30mA、高速形)	12+2	○	AG3712-2PH	露出 埋込	54,000 54,900	1	 400×650×110 盤定格100A 	
	14+0	○	AG3714PH	露出 埋込	55,700 56,600	1		
	16+2	○	AG3716-2PH	露出 埋込	58,800 59,700	1	 400×720×110 盤定格100A 	
	18+0	○	AG3718PH	露出 埋込	60,500 61,400	1		
3P OC付 100A (30mA、高速形)	12+2	○	AG31012-2PH	露出 埋込	68,300 69,200	1	 400×650×110 盤定格100A 	
	14+0	○	AG31014PH	露出 埋込	70,000 70,900	1		
	16+2	○	AG31016-2PH	露出 埋込	75,300 76,200	1	 400×720×110 盤定格100A 	
	18+0	○	AG31018PH	露出 埋込	77,000 77,900	1		

■フリースペース用セパレーター(別売)取
付可能です。別途お問合せ下さい。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

分岐回路数	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

総実装回路数	6, 10	14	18
200V切替可能回路数	4	8	10