

Kタイプ

スチール製
色:マンセル2.5Y9/1


単3

主幹:なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.175~176)
なし	4+0	○	K304	露出 埋込	6,340	5	199×204×54 盤定格30A [56]	
	4+2	○	K304-2	露出 埋込	7,060	5	199×289×54 盤定格30A [57]	
	5+1	○	K305-1	露出 埋込	7,940	5		
	6+0	○	K306	露出 埋込	8,800	5		


Kタイプ(スチール製住宅用分電盤の特長)

- メインELCB埋込形のパネル:プラスチック製
- 色:マンセル10Y8.5/1(パネル)
- 埋込形のみ



- ①薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深サ調整48~68mm)
- ②埋込工事の際にボックスが傾いて取りついていた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- ③ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- ④電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

- オールスチール製
- 色:マンセル2.5Y9/1
- 露出形、埋込形



- ①薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深サ調整48~68mm)
- ②埋込工事の際にボックスが傾いて取りついていた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- ③ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- ④電線の引込みはボックス上側の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

住宅用分電盤

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4~5	6
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	2	2