



Kタイプ

スチール製
ボックス板厚1.0mm
色:マンセル2.5Y9/1

単2



主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.176)
2P OC付 30A (30mA、高速形)	2+0	○	KG2302	露出	9,700	5		
				埋込				
199×204×54 盤定格30A  								

単2


主幹：漏電遮断器

●埋込形:パネルはプラスチック製(色:マンセル10Y8.5/1)です。

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.176)
				埋込				
2P OC付 30A (30mA、高速形)	3+1	○	KG2303-1	露出	11,450	5		
				埋込				
	4+0	○	KG2304	露出	12,350	5		
				埋込				
199×289×54 盤定格30A  								

単2




主幹：なし

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm ☐ 寸法図番号(P.176)	回路図
なし	2+1	○	K202-1	露出 埋込	3,690	10	 199×169×54 盤定格30A 	
	3+0	○	K203	露出 埋込	4,570	10		

単2

主幹：なし

●分岐に安全ブレーカと同一寸法の漏電遮断器を1回路組み込みました。

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図	回路図
				埋込				
なし	3+0		K202-G	露出	9,700	10		
				埋込				
	4+0		K203-G	露出	11,100	5		
				埋込				
199×169×54 盤定格30A 								
199×204×54 盤定格30A 								

■GB-1Z 20A 30mA 0.1秒を分岐回路に組み込み。

