

配線用遮断器

●INDEX

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 180——特長 | 216——電動機分岐回路用遮断器 |
| 181——内部構造 | 216 Δ - Δ 始動電動機分岐回路用遮断器 |
| 181——定格遮断容量構成表 | 217——資料 時延引外し特性 |
| 182——安全ブレーカ | 217 基準周囲温度、動作特性曲線 |
| 184——配線用遮断器／汎用タイプ | 217 周囲温度補正曲線 |
| 192——配線用遮断器／高遮断容量タイプ | 217 開閉耐久性能 |
| 199——ボックスブレーカ | 218 引外し方式 |
| 200——分電盤協約形配線用遮断器 | 219 取付方向、アークスペース |
| 201——三相4線式回路用(4極)配線用遮断器 | 219 周波数による特性変化について |
| 204——耐熱形配線用遮断器 | 219 JIS C8370の標準使用状態とは |
| 207——内部付属装置 補助スイッチ、警報スイッチ | 219 適合圧着端子一覧表 |
| | 220 接続方式・締付トルク一覧表 |
| | 221 同梱部品一覧表 |
| 210——外部付属装置 端子カバー、ハンドルキャップ | 222——動作特性曲線 |
| 211 施錠式ハンドルロック | 225——外形寸法図 |
| 211 機械的インターロック | 245——旧形補修用外形寸法図 |
| 212 外部操作ハンドル | |
| 214 カサ上台、取付台 | |
| 215 補助ハンドル | |
| 215——素子なし配線用遮断器(ノートリップ) | |

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流
B	10	3	E	10

● B : 配線用遮断器
● JB : 配線用遮断器

● 10:100Aフレーム ● 2:2P
● 3:30Aフレーム ● 3:3P
● 100:1000Aフレーム ● 1:1P

● 10:100A
● 20:200A

(注) フレームにより異なりますのでご注意ください。

ご注文方法(ご注文の際には下記内容をご指定ください。)

ご注文品番	接続方式	付属装置	特殊仕様
B103E10	SD	ALTB	9

● 表面形:スペース
● 裏面形:SD
● 埋込形:FP

● 補助スイッチ(リード線仕様):AX
● // (端子台仕様):AXTB
● 警報スイッチ(リード線仕様):AL
● // (端子台仕様):ALTB
● 電圧引外し装置(リード線仕様):SHT
● // (端子台仕様):SHTTB
● 不足電圧引外し装置(リード線仕様):UVT
● // (端子台仕様):UVTTB
● 施錠式ハンドルロック:HL

● 特殊仕様は末尾に「9」を付け、その仕様名をご指示ください。
(例)「 Δ - Δ 始動用」
「DC用」

(注) 付属装置において重複する場合は「-」により続けてご指示ください。
(例)「ALTB-UVT-HL」