




2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
460V		460V		460V		460V		AC	
125V				250V				DC	
B-62E		B-63E		B-102E		B-103E		型式	
60A	B62E60	60A (15kW)	B63E60	50A	B102E05	50A (11kW)	B103E05	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	
				60A	B102E06	60A (15kW)	B103E06		
				75A	B102E07	75A (18.5kW)	B103E07		
				100A	B102E10	100A (22kW)	B103E10		
5,000		5,900		12,400		13,400		メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用 				モータ保護兼用 				外観及び外形寸法(mm) 	
A = 70 B = 105(115) C = 49 D = 69				A = 80 B = 141(195) C = 60 D = 82				()内端子カバー付寸法	
5.0		2.5		7.5		5.0		110V 定格	
		2.5				5.0		110/220V AC 遮断容量 (kA)	
		2.5				5.0		220V	
		1.5				2.5		460V	
0.7				5.0				125V	
				2.5				250V DC	
線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式				標準接続方式	
22				60(ソルダレスは50)				接続可能最大電線(mm ²)	
●				●				SD 裏面形 接続方式	
●				●				FP 埋込形	
●				●				AX 補助スイッチ	
●				●				AL 警報スイッチ	
●				●				SHT 電圧引外し装置	
—				—				UVT 不足電圧引外し装置	
可 能				可 能				TB 端子台	
—				AL仕様は付属				TRB トリップボタン	
別売(LC-20)				—				LC キャップ式	
—				●				HL 施錠式	
—				HA-205				HM, HA 外部操作ハンドル	
—				—				MI 機械的インターロック	
—				別 売				BA バリア	
付 属				付 属				TMC 表面形	
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形	
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式	
▽取得済				▽取得済				型式認可	
0.35		0.41		0.70		0.80		重量(kg)	
20				10				一梱入数	
P222 11, P226 8				P222 12, P227 10				特性, 寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■DC回路にご使用の場合は, 選定にご注意ください。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

■110/220Vは単相3線式における220Vを表します。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-62E	B-63E	B-102E	B-103E	B-62E	B-63E	B-102E	B-103E
メーカー希望小売価格(円)	6,720	8,480	15,240	17,660	10,130	11,890	18,980	21,400