


配線用遮断器／汎用タイプ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF	
定格電圧	AC	460 V		460 V		460 V		460 V	
	DC					250V			
型式		B-102S		B-103S		B-122E		B-123E	
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220 V 時の 適用モータ容量 (kW) を表す	50A	B102S05	50A (11kW)	B103S05	125A	B122E12	125A (30kW)	B123E12	
	60A	B102S06	60A (15kW)	B103S06					
	75A	B102S07	75A (18.5kW)	B103S07					
	100A	B102S10	100A (22kW)	B103S10					
メーカー希望小売価格(円)		12,800		13,800		17,500		19,300	
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用				モータ保護兼用			
 ()内端子カバー付寸法		 A = 90 B = 152 (222) C = 60 D = 82				 A = 90 B = 152 (222) C = 60 D = 82			
定格	110 V	10		14					
遮断容量 (kA)	AC	110/220 V	10		10				
		220 V	10		10				
		460 V	7.5		7.5				
	DC	125 V			10				
250 V				7.5					
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm²)		60				60			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	●		●			
		埋込形	FP	●		●			
	補助スイッチ		AX	●		●			
	警報スイッチ		AL	●		●			
	電圧引外し装置		SHT	●		●			
	不足電圧引外し装置		UVT	—		—			
	端子台		TB	可 能		可 能			
	トリップボタン		TRB	付 属		付 属			
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—		—			
		施錠式	HL	●		●			
	外部操作ハンドル		HM, HA	HA-205		HA-205			
	機械的インターロック		MI	—		—			
バリア		BA	別 売		別 売				
端子カバー	表面形	TMC	付 属		付 属				
	裏面形	BTC	裏面形付属		裏面形付属				
引外し方式		完全電磁				熱動電磁			
型式認可		▽取得済				▽対象外			
重量(kg)		0.88		0.96		0.90		1.0	
一梱入数		5				5			
特性, 寸法図記載ページ		P.223 13, P.228 11				P.223 14, P.228 12			

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～
- 110/220Vは単相3線式における220Vを表します。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレート塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-102S	B-103S	B-122E	B-123E	B-102S	B-103S	B-122E	B-123E
メーカー希望小売価格(円)	16,180	18,870	22,900	26,500	20,050	22,740	29,600	33,000