




極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・250AF		3P・3E・250AF		2P・2E・400AF				
定格電圧	AC	460 V		460 V		460 V				
	DC	250 V				250 V				
型式		B-252E		B-253E		B-402C				
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220 V 時の 適用モータ容量(kW)を表す		250A	B252E25	250A	B253E25	250A	●B402C25			
						300A	B402C30			
								350A	●B402C35	
								400A	B402C40	
メーカー希望小売価格(円)		34,300		38,000		50,000		64,800		
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用				モータ保護兼用				
 ()内端子カバー付寸法		 A = 105 B = 165 (255) C = 60 D = 82				 A = 150 B = 237 (319 : バー端子含む) C = 103 D = 145				
定格	110 V	22				50				
遮断容量 (kA)	AC	110/220V, 220V	18				35			
		460 V	10				18			
		600 V								
	DC	125 V	15				25			
		250 V	10				20			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式				
接続可能最大電線(mm ²)		150								
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	●				●		
		埋込形	FP	●				●		
	補助スイッチ	AX	●				●			
	警報スイッチ	AL	●				●			
	電圧引外し装置	SHT	●				●			
	不足電圧引外し装置	UVT	—				—			
	端子台	TB	可 能				可 能			
	トリップボタン	TRB	付 属				—			
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—				—		
		施錠式	HL	●				●		
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205				HA-404			
	機械的インターロック	MI	—				—			
端子カバー	表面形	BA	別 売				—			
		TMC	付 属				別売(TMC-5B)			
		裏面形	BTC	裏面形付属				裏面形付属		
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁				
型式認可		▽対象外				▽対象外				
重量(kg)		1.3		1.5		6.0				
一梱入数		1				1				
特性, 寸法図記載ページ		P.223 16, P.229 13				P.223 17, P.229 14				

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

■110/220Vは単相3線式における220Vを表します。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-252E	B-253E	B-402C		B-252E	B-253E	B-402C	
			250,300A	350,400A			250,300A	350,400A
メーカー希望小売価格(円)	39,380	45,620	61,000	75,800	45,480	51,720	67,100	81,900