


3P・3E・400AF				2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		
460 V				600 V		600 V		AC DC 定格電圧		
				250 V						
B-403C				B-602HA		B-603HA		型式		
250 A	●B403C25			500 A	●B602HA50	500A	B603HA50	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220 V 時の 適用モータ容量(kW)を表す		
300 A (75kW)	B403C30									
		350 A (90kW)	●B403C35							
		400 A	B403C40	600 A	B602HA60	600 A	B603HA60			
57,000		72,000		195,500		226,000		メーカー希望小売価格(円)		
モータ保護兼用				モータ保護兼用				外観及び外形寸法(mm)		
 A = 150 B = 237 (319 : バー端子含む) C = 103 D = 145				 A = 210 B = 274 (434 : バー端子含む) C = 103 D = 141				 ()内端子カバー付寸法		
50								110 V 定格		
35				42				110/220V, 220V AC 遮断容量 (kA)		
18				22				460 V		
				18				600 V		
				40				125 V DC		
				40				250 V		
バー端子方式				バー端子方式				標準接続方式		
								接続可能最大電線(mm ²)		
●				●				SD 裏面形 接続方式		取付可能付属装置
●				●				FP 埋込形		
●				●				AX 補助スイッチ		
●				●				AL 警報スイッチ		
●				●				SHT 電圧引外し装置		
—				●				UVT 不足電圧引外し装置		
可 能				可 能				TB 端子台		
—				付 属				TRB トリップボタン		
—				—				LC キャップ式 ハンドルロック		
●				●				HL 施錠式		
HA-404				HA402, HM-402				HM, HA 外部操作ハンドル		
—				●				MI 機械的インターロック		
—				付 属				BA バリア		
別売(TMC-5B)				別売(TMC-5)				TMC 表面形 端子カバー		
裏面形付属				—				BTC 裏面形		
熱動電磁				熱動可調整電磁				引外し方式		
▽対象外				▽対象外				型式認可		
7.5				10				重量(kg)		
1				1				一梱入数		
P.223 17, P.229 14				P.223 18, P.230 15				特性, 寸法図記載ページ		

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。

■ DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■ 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

■ 110/220Vは単相3線式における220Vを表します。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-403C		B-602HA	B-603HA	B-403C		B-602HA	B-603HA
	250,300A	350,400A			250,300A	350,400A		
メーカー希望小売価格(円)	73,500	88,500	212,300	251,200	79,600	94,600	225,500	264,400