






配線用遮断器／高遮断容量タイプ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
定格電圧	AC	600V		600V		600V		600V	
	DC	250V				250V			
型式		B-32FA		B-33FA		B-52FE		B-53FE	
定格電流 ・ ご注文品番	3A	● B32FA03		3A	● B33FA03		5A	● B52FE05	
	5A	● B32FA05		5A	● B33FA05		10A	● B52FE10	
	10A	● B32FA10		10A	● B33FA10		15A	● B52FE15	
	15A	● B32FA15		15A	● B33FA15		20A	● B52FE20	
	20A	● B32FA20		20A	● B33FA20		30A	● B52FE30	
	30A	● B32FA30		30A	● B33FA30		40A	● B52FE40	
							50A	● B52FE50	
メーカー希望小売価格(円)		5,600		8,100		10,300		13,800	
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください		DC用はご指定ください		DC用はご指定ください		DC用はご指定ください	
		 A = 52 B = 130 C = 60 D = 84		 A = 75 B = 130 C = 60 D = 84		 A = 52 B = 130 C = 60 D = 84		 A = 75 B = 130 C = 60 D = 84	
定格遮断容量(kA)	110V								
	220V			5.0				10	
	460V			2.5				7.5	
	600V			1.5				2.5	
	DC	125V	5.0				7.5		
	250V	2.5				5.0			
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm²)		22				22			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●				●			
	埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	電圧引外し装置 SHT	●				●			
	不足電圧引外し装置 UVT	—				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	トリップボタン TRB	付 属				付 属			
	キャップ式 LC	別売(LC-1B)				別売(LC-1B)			
	施錠式 HL	●				●			
外部操作ハンドル HM,HA	HA-107		HA-107, HM-57		HA-107		HA-107, HM-57		
機械的インターロック MI	●				●				
バリア BA	別 売				別 売				
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)				別売(TMC-1)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)				別売(BTC-1)			
引外し方式		完全電磁				完全電磁			
型式認可		▽取得済				▽取得済			
重量(kg)		0.46		0.63		0.53		0.74	
一梱入数		1				1			
特性, 寸法図記載ページ		P.223 19, P.230 16				P.223 20, P.231 17			

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。

■ DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■ 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。
P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-32FA	B-33FA	B-52FE	B-53FE	B-32FA	B-33FA	B-52FE	B-53FE
メーカー希望小売価格(円)	6,700	9,750	11,600	15,700	8,310	11,490	13,410	17,740